

<b>Formulario</b>		<b>CÓDIGO:</b>	CC-FO-002
<b>Especificaciones Técnicas</b>		<b>VERSIÓN:</b>	00
<b>RESPONSABLE:</b>	Encargado(a) Compras y Contrataciones	<b>PÁGINA:</b>	1 de 2

Fecha: 04-10-2022

**Descripción del Bien o Servicio Solicitado**

Ítems	Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Presentación de Muestra
1.		Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada directora general. Medidas: (ancho: 100 cms/alto:210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + <b>Swicht de llaves</b>	1	Si
2.		Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada cuarto eléctrico. Medidas: (ancho: 87 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + <b>Swicht de llaves</b>	1	Si
3.		Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada pasillo. Medidas: (ancho: 91 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + <b>Swicht de llaves</b>	1	Si
4.		Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada sótano. Medidas: (ancho: 90 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + <b>Swicht de llaves</b>	1	Si
5.		Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada parqueo. Medidas: (ancho: 291 cms/alto: 340 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si

<b>Formulario</b>		<b>CÓDIGO:</b>	CC-FO-002
<b>Especificaciones Técnicas</b>		<b>VERSIÓN:</b>	00
<b>RESPONSABLE:</b>	Encargado(a) Compras y Contrataciones	<b>PÁGINA:</b>	2 de 2

6.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Frente del edificio. Medidas: (ancho: 323 cms/alto: 215 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Tubular de aluminio de 3" x 1 3/4" blanco (1.5)	2	Si
7.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 145 cms/alto: 290 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si
8.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 180 cms/alto: 183 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si
9.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Antesala ascensor. Medidas: (ancho: 140 cms/alto: 102 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si
10.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 200 cms/alto: 93 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si
11.	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada al sótano. Medidas: (ancho: 441 cms/alto: 255 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	1	Si

**Comentarios:**

- Vida Útil de 10 años
- El precio de los Shutters debe incluir la instalación.



Firma del Encargado de Área o  
Perito Designado.