	<b>Formulario</b>		<b>CÓDIGO:</b>	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		<b>VERSIÓN:</b>	05
	<b>RESPONSABLE:</b>	Encargado(a) Administrativo y Financiero	<b>PÁGINA:</b>	1 de 2

Fecha: 04/10/2022

Área: División Servicios Generales


### Descripción de Solicitud

Ítems	Descripción	Medida	Cantidad Solicitada
1	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto y swicht de llaves. Garantía mínima de 10 años. <b>Medidas:</b> ancho: 100 cms/alto:210 cms	Unidad	1
2	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto y swicht de llaves. Garantía mínima de 10 años. <b>Medidas:</b> (ancho: 87 cms/alto: 210 cms).	Unidad	1
3	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto y swicht de llaves. Garantía mínima de 10 años. <b>Medidas:</b> (ancho: 91 cms/alto: 210 cms).	Unidad	1
4	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto y swicht de llaves. Garantía mínima de 10 años. <b>Medidas:</b> (ancho: 90 cms/alto: 210 cms).	Unidad	1
5	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 291 cms/alto: 340 cms).	Unidad	1
6	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 323 cms/alto: 215 cms). Y Tubular de aluminio de 3" x 1 3/4" blanco (1.5)	Unidad	2
7	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 145 cms/alto: 290 cms).	Unidad	1
8	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 180 cms/alto: 183 cms).	Unidad	1
9	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 140 cms/alto: 102 cms).	Unidad	1
10	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 200 cms/alto: 93 cms).	Unidad	1
11	Shutter de aluminio extruido reforzado y anticiclones, con motor tubular con sistema a control remoto. <b>Medidas:</b> (ancho: 441 cms/alto: 255 cms).	Unidad	1

¿Requiere el Formulario de Especificaciones Técnicas?  
Si su respuesta es Si, favor de anexarlo.

Si

No

	<b>Formulario</b>		<b>CÓDIGO:</b>	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		<b>VERSIÓN:</b>	05
	<b>RESPONSABLE:</b>	Encargado(a) Administrativo y Financiero	<b>PÁGINA:</b>	2 de 2

**Justificación:** Para protección y adecuación del nuevo edificio de la Unidad de Análisis Financiero ubicado en la calle Dánae #5 Ensanche Gazcue.

*Munxety*

Firma Solicitante

*JCPolop.*

Firma Encargado de Área

### Verificación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

Sí

No

Justificación:

*D/o Padilla A.S*

Firma Encargada de Compras y Contrataciones

### Validación de la Solicitud

¿La compra cumple con todas las especificaciones?

Sí

No

Comentarios:

*D/o Padilla A.S*

Firma Encargado(a) Administrativo y Financiero

### Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

Sí

No

Comentarios:

*[Signature]*

Firma Directora General