

4 de noviembre de 2022.

Para: Encargado de la División de Compras y Contrataciones

Asunto: Informe definitivo de Evaluación Técnica de la Compra Menor Ref.: UAF-DAF-CM-2022-0021, el requerimiento la Adquisición e Instalación de Shutters.

Cortésmente, le estamos remitiendo la Evaluación Técnica de las propuestas de los oferentes participantes en el procedimiento de Compra Menor Ref.: UAF-DAF-CM-2022-0021, con relación al requerimiento de Adquisición e Instalación de Shutters.; presentamos las anotaciones de evaluación con los requerimientos técnicos solicitados en las especificaciones técnicas. A continuación, los resultados:

1- Evaluación Técnica

OFERENTES		Grupo Conselviv, SRL	Progescon, SRL	Instalaciones de Ingeniería y Servicios ININSE, SRL	Shirosa Solutions, SRL	Springdale Comercial, SRL
Ítem	Criterios de Evaluación Técnica	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple
1	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada directora general. Medidas: (ancho: 100 cms/alto:210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Swicht de llaves	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada cuarto eléctrico.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	Medidas: (ancho: 87 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Swicht de llaves					
3	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada pasillo. Medidas: (ancho: 91 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Swicht de llaves	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada sótano. Medidas: (ancho: 90 cms/alto: 210 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Swicht de llaves	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada parqueo. Medidas: (ancho: 291 cms/alto: 340 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Frente del edificio. Medidas: (ancho: 323 cms/alto: 215 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto. + Tubular de aluminio de 3" x 1 3/4" blanco (1.5)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 145 cms/alto: 290 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 180 cms/alto: 183 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Antesala ascensor. Medidas: (ancho: 140 cms/alto: 102 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

10	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Medidas: (ancho: 200 cms/alto: 93 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Shutter lamas de aluminio extruido reforzadas. Ubicación: Entrada al sótano. Medidas: (ancho: 441 cms/alto: 255 cms). 60mm anticiclónica lacado blanco / motor tubular 660nm 110v 12rpm / sistema a control remoto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Máximo Ramos
Ayudante de Mantenimiento
Máximo Ramos

Erlin Minyeti
Auxiliar administrativo
Erlin Minyeti

David Martinez
Encargado de Servicios Generales
David Martinez